

biber

Beet- und Rasen- trittplatte, Stahl 2er-Set



Anleitung

Die innovative Beschichtung

Die gewölbte Form der Oberfläche der Beet- und Rasentrittplatte ermöglicht bereits das Abfließen des Wassers bei Regen und Wässern der Gartenflächen. Der Lotuseffekt der Beschichtung unterstützt dies noch zusätzlich.

Die patentierte Zusammensetzung der Beschichtung vermeidet ferner den Bewuchs von Pilzen, Algen und Moosen. Dadurch wird der unangenehme Grünbewuchs vermieden, wie er auf herkömmlichen Oberflächen im Garten entsteht. In Kombination mit der Besandung der Oberfläche erreichen die Platten eine hohe Rutschfestigkeit und einen sicheren Stand bei jeglichem Wetter.



Einfache und schnelle Verlegung

Ob einzelne Trittflächen im Beet oder das Anlegen eines eleganten Weges über Ihre Rasenfläche: Unsere Trittplatten sind schnell und sauber ohne Einsatz von Werkzeug und ohne Anlage eines Fundamentes verlegt.

Legen Sie die Trittplatte auf die Rasenfläche oder in das Beet.

Treten Sie die Befestigungszähne mit dem Fuß in den Boden – fertig! Bitte tragen Sie zu Ihrer Sicherheit dabei festes Schuhwerk.

Sie können zur Verlegung auch einen Schonhammer benutzen. Verwenden Sie jedoch keine Hilfsmittel, die die Platten beschädigen können. Halten Sie zwischen den Platten einen Abstand von etwa 1–4 cm. Dies wirkt optisch eleganter und natürlicher als das Verlegen Kante an Kante.

Ebenso einfach und schnell lassen sich die Trittplatten wieder aus dem Boden entfernen und an einem anderen Standort platzieren.



Pflegehinweise

Entfernen Sie lose und trockene Verschmutzungen mit einem Besen oder mit einer Bürste. Leichte Verschmutzungen können mit Wasser abgespült werden.

Bei klebrigen bzw. fetthaltigen Verschmutzungen empfiehlt es sich, die Platte herauszunehmen und an einem geeigneten Ort abzuwaschen. Verwenden Sie dazu eine einfache Seifenlauge.

Weichen Sie die Trittplatten nicht dauerhaft ein und verwenden Sie keine Säuren oder lösemittelhaltigen Reiniger.