

**biber**

# Mobiles Strandzelt



Anleitung


## Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Gratulation zum Kauf dieses besonderen Strandzeltes, Sie werden seine Vorteile zu schätzen wissen! Dieses mobile Zelt bietet einen guten Schutz gegen die für die menschliche Haut schädliche Ultraviolettstrahlung. Beachten Sie aber:


- Das Zelt sollte dennoch nie ohne die zusätzliche Verwendung von Sonnencremes für den Körper mit angemessenem Lichtschutzfaktor verwendet werden. Denn die Haut kann auch im Zelt bis zu 50 % von indirekter UVA- und UVB-Strahlung belastet werden.
- Regelmäßiges Trinken bitte nicht vergessen!
- Wer eine besonders empfindliche Haut hat, erkrankt ist, Fieber, überhöhten Blutdruck oder Herzprobleme hat, sollte vor dem Sonnenbaden auch bei Benutzung des Strandzeltes auf jeden Fall seinen Arzt konsultieren.

Dieses Zelt ist ausschließlich als Sonnenschutz konzipiert und schirmt auch leichten Regen und leichten Wind ab. Beachten Sie:

- Um Unfälle zu vermeiden, darf es nie zweckentfremdet werden.
- Es darf nicht in der Nähe von offenem Feuer aufgestellt werden.
- Kleinkinder dürfen es nur unter Aufsicht verwenden.
- Tiere sind fernzuhalten.
- Vorsicht ist besonders bei Auf- und Abbau geboten, um Verletzungen oder gar Erstickung zu vermeiden.



Hersteller und Verkäufer haften nicht für Beschädigungen und Verletzungen durch nicht sachgemäßes Verwenden, Auf- oder Abbauen. Das gilt auch bei Weitergabe des Zeltes durch den Käufer an andere Personen, diese sind zudem über Verwendungszweck, Gefahren und diesen Haftungsausschluss zu informieren.



## Aufbauanleitung

- 1 Tuch auf den Boden legen und Stangen zusammenstecken.
- 2 Kurze Stange durch die Mittelschleufe ziehen und in die Einsteckschlaufen stecken.
- 3 Lange Stangen über Kreuz durch alle Schlaufen führen.
- 4 Lange Stangen an den Gurten in die Einsteckschlaufen stecken – Stangen biegen sich dabei in S-Form.
- 5 Sonnendach nach oben biegen und Gurte mit den Bügeln verbinden.
- 6 Umdrehen.
- 7 Klettverschlüsse schließen und bei Bedarf äußere Schlaufen mit den Heringen am Boden befestigen – fertig!